


13- pinů



V tomto případě umíme svým klientům s diagnostickou aktivací profesionálně pomoci v některém servisním středisku SVC GROUP po celé ČR a SR.

GP We would very easily put out that assembly **not** carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice. Therefore, these kits should be installed by a competent person before commencing installation. Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual. The following information must be reviewed before beginning the assembly. The installation instructions are to be followed exactly. The installer should be familiar with the relevant wiring diagram with the relevant technical knowledge. The vehicle manufacturers' current technical notices and information on retrofitting must be followed. The removal and replacement instructions found in the current repair manuals must be followed. The vehicle manufacturer's instructions must be followed for the removal and installation of a trailer hitch. It must be ensured that the in-vehicle computer can be programmed for the addition of a "trailer hitch". The vehicle's fault memory must be read out. After the electrical insert kit has been built-in, the functional operation must be confirmed. The vehicle manufacturer's instructions must be followed for the removal and installation of the vehicle manufacturer. If necessary repair vehicle systems (e.g. parking aids) must be especially close to the equipment variant "trailer hitch operation". In the event of technical problems, implementation must be limited to the scope of the kit. The scope of the kit is limited to the scope of the kit.

V tomto prípade vieme svojim klientom s diagnostickou aktiváciou profesionálne pomôcť v niektorom servisnom stredisku SVC GROUP po celej ČR a SR.

12 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftungsrechts zu Folge hat. Technische Änderungen vorbehalten. Während der gemäß der Tabelle 1 durchgeführten Montage sind die folgenden Punkte zu beachten: Die Einbauanleitung ist vollständig durchzulesen. Der Hinweis sollte nur von Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden. Es müssen alle aktuellen Hinweise und Informationen der Fahrzeughersteller zur Montage des Elektroeinbausatzes gelesen werden. Einbauhinweise müssen anhand der aktuellen Reparaturanleitungen durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug technisch für den Betrieb einer Anhängerpluggangue geeignet ist. Es ist sicherzustellen, dass eine Programmierung der Anhängerpluggangue erforderlich ist. Die Montage darf nur von einem Fachpersonal durchgeführt werden kann. Der Fehlerpeicher des Fahrzeuges ist auszullesen. Nach dem Einbau des ElektroEinbausatzes muss die Funktionsenerweiterung auf Anhängerbetrieb gemäß der Diagnoseversion des Fahrzeugherstellers überprüft werden. Die Diagnoseversion des Fahrzeugherstellers ist in der Einbauanleitung angegeben. Die Diagnoseversion des Fahrzeugherstellers (Ersatzteile) separat auf der Ausstattungsvariante „Anhängerbetrieb“ codiert werden. Ggf. müssen für den Anhängerbetrieb zusätzliche Komponenten vom Hersteller eingebaut werden. Bei Funktionsproblemen ist die Fehleruche auf ca.

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses.

[illegible]

90	Prehľad produktu	Elektrifikácia pojazďov na ťažné zariadení / 137/7-pin / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
91	Prehľad produktov	Suprava elektrického zapojenia pre ťažné zariadenia / 137/7-pin / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
92	Product overview	Electric wiring kit for towbars / 137-pin / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
93	Produktübersicht	Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 137/7 polig / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
94	Aperçu des produits	Faisceau pour attelage / 137 broches / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
95	Carrellata dei prodotti	Cablaggio elettrico per gancio di traino / 137 poli / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
96	Descripción del producto	Kits eléctricos para enganches de remolques / 137 pins / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
97	Обзор продукта	Электромонтажный комплект для сцепки прицепа / 137-контактный / 12 Вольт / ISO 11446 / 1724



1-7 Originální elektro přípojka CanBus pro tažné zařízení
- Přípojka se po montáži nemusí Diagnosticky aktivovat.

Elektro přípoika vhodná i pro tyto vozidla:

HYUNDAI i30 3 a 5 dveri facelift I	2017 >02/2020	PD / N
HYUNDAI i30 3 a 5. facelift II	03/2020 >>	PD / N
HYUNDAI i30 FASTBACK	10/2018 >>	PD / N
HYUNDAI i30 Combi / WAGON ESTATE	10/2018	PD / N
HYUNDAI KONA HEV / Hybrid / elektric revize produktu 11/2020	09/2019 >>	



QR kódem stáhnete aktuální a rozšířený montážní návod



SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodno QR
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

Barevné označení vodičů / Farebné označenie vodičov

	RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PT	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
CZ	Cervena	Žlutá	Oranžová	Fialová	Šedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světlá zelená	Tmavě zelená	Světlá modrá	Tmavě modrá	Přirodní barva	Béžová
SK	Cervena	Žltá	Oranžová	Fialová	Šedá	Modrá	Hnedá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Svetlá zelená	Tmavá zelená	Svetlá modrá	Tmavá modrá	Přirodní barva	Béžová
EN	Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	Green	White	Purple	Pink	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige
DE	Rot	Gelb	Orange	Violett	Grau	Blau	Braun	Grün	Weiß	Lila	Rosa	Schwarz	Heligrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Bleu	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Nature	Beige
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Violetto	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige
ES	Rojo	Amarillo	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige

Parametry pinu a zařízení

									Reverse 					
7 PIN	1/L	2/54g	-	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	X	X	X	X	X	X
13 PIN	1/L	2/54g	-	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11		13
Pmax	21W	21W	-	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	GY	WH/BK	WH/RD
ISO	YE	BU	-	WH	GN	BN	RD	BK	PI	OG	GY	WH/BK		WH/RD

